

## FTX-KV

Účinnost až


**A++**

Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost zajišťující pohodlí pro každého.


- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- › Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice



Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichá, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTX + RX	20KV + 20K	25KV + 25K	35KV + 35K	50KV + 50K	60KV + 60K	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++					
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00
		SEER		6.66	6.55	6.42	6.59	6.76
		Roční spotřeba energie	kWh	105	134	180	266	311
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek	A++					
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.10	
		Roční spotřeba energie	kWh	662	729	845	1,570	1,640

Vnitřní jednotka		FTX	20KV	25KV	35KV	50KV	60KV	71KV	
Opláštění	Barva		Bílá						
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	285x770x223			295x990x263			
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr						
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dB(A)	39/34/28/23	40/34/28/23	43/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	-/-/-

## MXS

Standardně je ke každé vnitřní jednotce jedna jednotka venkovní. U jednotek MULTI MXS však lze napojit na jednu venkovní jednotku až 5 jednotek vnitřních – libovolného provedení, libovolného výkonu s individuální kontrolou. V níže uvedené tabulce naleznete přehled venkovních jednotek a kompatibilních vnitřních jednotek.

Venkovní jednotka		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E		
Chladicí výkon	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0		
Topný výkon	kW	4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4		
Počet připojitelných jednotek		2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5		
Max. přípojitelnost vnitřních jednotek	kW	6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6		
Sezónní účinnost (podle EN 14825) – nejnepříznivější multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek	A+	A+	A++	A++	B	B	A	A	
		Pdesign	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	7.2	7.0
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	4.62	5.27	5.41
	Vytápění	A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
		Energetický štítek		A	A	A	A	A	A	A	A
		Pdesign	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.4	4.1	4.3
SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80		
A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577		