

DĚLENÁ KONZOLOVÁ KLIMATIZACE

# PODOKENNÍ SÉRIE

ASP-09AI  
ASP-12AI  
ASP-18AI

Cold plasma generator  
Nízkoteplotní chlazení i topení  
Volitelný WiFi modul



**DC INVERTER**




**WiFi SMART APP**  

KLIMATIZACI LZE OVLÁDAT MOBILNÍM TELEFONEM/  
TABLETEM SE SYSTÉMEM ANDROID NEBO IOS POMOCÍ  
WiFi MODULU VESTAVĚNÉHO VE VNITŘNÍ JEDNOTCE.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTRY



SWC-02



SWM-02



SCC-16



**KLIMATIZACE**

CHROPYŇSKÁ 1693/2, 767 01 KROMĚŘÍŽ  [WWW.KLIMATRON.CZ](http://WWW.KLIMATRON.CZ)

 [OBCHOD@KLIMATRON.CZ](mailto:OBCHOD@KLIMATRON.CZ)  +420 775 731 781

MODEL			ASP-09AI	ASP-12AI	ASP-18AI
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
	jednotka		Outdoor	Outdoor	Outdoor
Příkon chlazení / topení	W		735 / 745	1100 / 1000	1500 / 1600
Max. příkon	W		1400	1600	2500
Provozní proud chlazení / topení	A		3,45 / 3,40	4,8 / 4,3	7,1 / 6,7
Max. proud	A		5,85	5,90	10,9
SEER / SCOP			6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení (průměrná oblast)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Cirkulace vzduchu	vnitřní	m³/h	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250	600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280	700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320
	venkovní	m³/h	1600	1600	3200
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31
	venkovní	dB(A)	52	52	57
	l/h		0,8	1,2	1,8
Chladivo/ náplň	Typ / kg / t eq.CO <sub>2</sub>		R410A / 0,9 / 1,88	R410A / 0,95 / 1,98	R410A / 1,3 / 2,71
Průměr potrubí	str. kap.	inch / mm	20	20	20
	str. plyn	inch / mm	¼ / 6	¼ / 6	¼ / 6
Standardní délka potrubí	m		¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 12
Max. délka potrubí	m		5	5	5
Max. převýšení	m		3 / 15	3 / 20	3 / 25
Doplnění chladiva	g/m		10	10	10
Rozměry (š x v x h)	vnitřní	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
	venkovní	mm	776x540x320	776x540x320	955x700x396
Rozměry balení (š x v x h)	vnitřní	mm	788x283x685	785x280x682	788x283x697
	venkovní	mm	823x358x595	823x358x595	1026x455x735
Hmotnost netto/brutto	vnitřní	kg	15,5 / 18,5	15,5 / 18,5	15,5 / 18,5
	venkovní	kg	31,0 / 33,6	31,5 / 34,0	46,0 / 50,5
Nastavitelný rozsah teplot	°C		16-30	16-30	16-30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15-43	-15-43	-15-43
	topení	°C	-22-24	-22-24	-22-24

## PŘEHLED SYMBOLŮ POUŽITÝCH V KATALOGU

 Antikorozní vlastnosti výměníku	 Automatický režim
 Použité chladivo	 Kompaktní tvar
 Flexibilně nastavitelné lamely	 Automatické vysoušení výparníku
 Diagnostický LED displej	 Režim pro pohodlný spánek
 Turbo	 Prevence chladného vzduchu
 Inteligentní odmrazování	 Autodiagnostika
 Provoz v zimním období	 Autorestart
 Tichý provoz	 Zámek
 3-D spirálový ventilátor	 Topení 8°C
 Nastavitelný časovač	 Funkce "I feel"
 Hodiny na displeji ovladače	 7 rychlostí ventilátoru
 Funkce WIFI	 Přívod čerstvého vzduchu
 Nezávislá funkce odvlhčování	 Volitelné zdravotní filtry

## KLIMATIZACE

 CHROPYŇSKÁ 1693/2, 767 01 KROMĚŘÍŽ [WWW.KLIMATRON.CZ](http://WWW.KLIMATRON.CZ)

E OBCHOD@KLIMATRON.CZ T +420 775 731 781