

Comfora

Energetická třída až

A++

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.



(2-port multi) (volitelný)

Ceny	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	21.703,-	23.644,-	26.471,-	36.108,-	41.672,-	50.008,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.234,-	7.882,-	8.824,-	12.036,-	13.890,-	16.669,-
Cena venkovní jednotky	CZK	14.469,-	15.762,-	17.647,-	24.072,-	27.782,-	33.339,-

Data účinnosti	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW 1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW 1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW 0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	1,64	
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++				A++	
		Pdesign	kW 2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
	Roční spotřeba energie	kWh 104	127	186	240	308	401	
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A++				A+	
		Pdesign	kW 2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10		4,01		
Roční spotřeba energie	kWh 662	728	845	1 463	1 639	2.166		

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný						Vyjímatelný/omyvatelný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			734x870x320		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA	46		48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký výkon	dBA	47		48	49	49	52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			20		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		16			20		

