

X-TREME SAVE Pro SPLIT

Pro vaše zdraví



VLASTNOSTI

Energetická třída A+++ / A++

Topení do -20°C

Hlučnost pouze 19dB pro 2,5kW / 21dB pro 3,5kW

Vyhřívaná vana venkovní jednotky

Čtyřsměrné proudění vzduchu

Bezstopňový vnitřní ventilátor

Desinfekce UV světlem UV-C

Filtr s vysokou hustotou

Filtr Cold Catalyst

Délka rozvodů až 25m



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

Wifi



Energetická třída
A+++ / A++
(chlazení/vytápění)



UV-C DEZINFEKCE

Stisknutím tlačítka Fresh se aktivují LED diody UV-C, které dezinfikují výměník tepla.



I-CLEAN (56°C)

Ochladí výměník tepla pod -20 °C, pak jej zahřeje na 56 °C a sterilizuje.



GEARSHIFT



OBOUSTRANNÝ
ODVOD
KONDENZÁTU



FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU



SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE



FOLLOW ME



SCHEDULE



ČTYŘSMĚRNÉ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



REŽIM ECO



MONO A MULTI
KOMPATIBILITA



DEZINFEKCE
UV-C



DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY
CHLADIVA



NOČNÍ REŽIM



PAMĚŤ
POLOHY
LAMELY



BEZSTOPŇOVÝ
VNITŘNÍ
VENTILÁTOR



REŽIM
TURBO



1W
POHOTOVOSTNÍ
REŽIM



I-CLEAN



OHŘEV VANIČKY
KONDENZÁTU



WI-FI
OVLÁDÁNÍ



AUTO
RESTART



BREEZE
AWAY



TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C



INFORMACE PŘES
DÁLKOVÝ OVLÁDAČ



FILTR
COLD CATALYST



OHŘEV
KOMPRESORU



TICHÝ REŽIM



SERVISNÍ REŽIM



AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORUCH



ČASOVAČ

Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Vnitřní jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220–240 V, 50 Hz, 1 fáze	
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. prov. proud	A	11	11
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	560	630
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./níz.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	54	55
		Venk. jednotka	58	61
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Venk. jednotka (š x v x h)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Rozměry a hmotnost	Čistá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
	Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Hrubá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
	Provozní rozsah	V režimu chlazení	Max. výškový rozdíl	10
°C			-15 — 50	-15 — 50
V režimu vytápění		°C	-20 — 25	-20 — 25



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

X TREME SAVE Pro SPLIT



Specifické vlastnosti

- * Vzduch s teplotou 17 °C za pouhých 90 sekund
- * Odolává kolísání napětí
- * Funkce dezinfekce UV světlem



ČTYŘ SMĚRNÉ MOTOROVÉ NATÁČENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Čtyř směrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovladačem.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



BREEZE AWAY
Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.



FILTR COLD CATALYST
Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU
Zabraňuje zamrznutí kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %