

BZ Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka

Panasonic

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+

Velmi tichá – pouze 20dB

Kompaktní provedení – šířka 779mm

Funkce Aerowings – sprchové chlazení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr PM 2,5 pro čistý vzduch

Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WiFi modul Panasonic Comfort Cloud



CZ-TACG1
Volitelný systém
WLAN Panasonic
Comfort Cloud
pro ovládání přes
internet.



BZ, kompaktní a efektivní

1. Kompaktní konstrukce

- Superkompaktní konstrukce, šířka pouhých 779 mm
- Možnost instalace na potrubní systémy R410A a R22

2. Lepší kvalita vzduchu v interiéru

- Čistší vzduch v místnosti díky filtru PM2,5

3. Vysoký komfort

- Aerowings pro vynikající regulaci proudění vzduchu
- Super tichý! Pouze 20 dB(A)
- Vytápění až do -15 °C

4. Inteligentní ovládání

- Volitelné ovládání přes internet prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud (vyžaduje CZ-TACG1).
- Kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa

Tiché a uklidňující okolní prostředí – 20 dB(A)

Podarilo se nám vyrobit jednu z nejtisších klimatizací na trhu. Provozní hluk inverterové klimatizace Panasonic v místnosti byl snížen, protože inverter neustále mění výstupní výkon a umožňuje přesnější regulaci teploty.

Čistší vzduch díky filtru PM2,5.

Sada (včetně dálkového ovladače)					Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka		
		Jmenovitý výkon		SEER	SCOP		Rozměry V x Š x H	Hmotnost kg		Rozměry ¹⁾ V x Š x H
		Chlazení	Vytápění							
		kW	kW	A+++ až D	A+++ až D		mm	kg		mm
jednotázová	2,5 kW KIT-BZ25-ZKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	CS-BZ25ZKE	290x779x209	8	CU-BZ25ZKE	542x780x289
	3,5 kW KIT-BZ35-ZKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	CS-BZ35ZKE	290x779x209	8	CU-BZ35ZKE	542x780x289
	5,0 kW KIT-BZ50-ZKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	CS-BZ50ZKE	290x779x209	8	CU-BZ50ZKE	619x824x299
	6,0 kW KIT-BZ60-ZKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	CS-BZ60ZKE	290x779x209	9	CU-BZ60ZKE	695x875x320



PM2,5

Ve vzduchu se mohou nacházet pevné částice (PM 2,5) v podobě prachu, špíny, kouře a aerosolu / páry. Filtr je schopný zachytávat částice PM 2,5 včetně nebezpečných znečišťujících látek, jakož i domácí prach a pyl a je schopen udržovat čistý vzduch v místnosti.

BZ Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka

Panasonic

Nový mimořádně kompaktní design

Nový kompaktní design vnitřních jednotek má šířku pouhých 779 mm. To umožňuje více možností instalace, včetně omezeného prostoru nade dveřmi.



Souprava			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50(0,85–3,00)	3,30(0,85–3,90)	5,00(0,98–5,40)	6,00(0,98–6,50)
SEER ¹⁾			6,30A++	6,30A++	6,50A++	6,40A++
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,68(0,21–0,90)	1,02(0,24–1,28)	1,65(0,25–1,86)	1,98(0,25–2,30)
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	139	183	269	328
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,15(0,80–3,60)	3,70(0,80–4,40)	5,40(0,98–7,50)	6,80(0,98–8,00)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,10
SCOP ¹⁾			4,30A+	4,20A+	4,20A+	4,10A+
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	1,9	2,4	4	4,4
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,77(0,19–1,03)	1,00(0,20–1,26)	1,58(0,21–2,43)	2,15(0,23–2,65)
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	619	800	1333	1502
Vnitřní jednotka			CS-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE	CS-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chlazení [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění [vys. / níž. / tich.]	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V x Š x H	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209
Venkovní jednotka			CU-BZ25ZKE	CU-BZ35ZKE	CU-BZ50ZKE	CU-BZ60ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chlazení/vytápění [vys.]	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
	V x Š x H	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	–10~+43	–10~+43	–10~+43	–10~+43
	Vytápění min.–max.	°C	–15~+24	–15~+24	–15~+24	–15~+24

Aerowings

Nová funkce Panasonic Aerowings využívá dvě nezávislé lopatky, které koncentrují proud vzduchu tak, aby vás co nejrychleji ochladil. Napomáhá to i rovnoměrné distribuci chladného vzduchu v místnosti.

Vynikající kontrola proudu vzduchu

Funkce Aerowings využívá dvě nezávislé lopatky, které vám poskytnou větší kontrolu nad směrem proudu vzduchu. Bez funkce Aerowings se cíl při přímém proudu vzduchu nikdy nemění. Takže můžete snadno začít pociťovat příliš velký chlad, protože jste vystaveni neustálému ledovému průvanu.

Komfort, který díky sprchovému chlazení nikdy nekončí

Když dvojitě lopatky Aerowings směřují vzduch ke stropu, vytvářejí efekt sprchového chlazení.

Klimatizace Panasonic s funkcí Aerowings mají vnitřní konstrukci s širší vstupní mřížkou a mimořádně vysokými otáčkami ventilátoru pro vytvoření většího objemu vzduchu.

Pro sprchové chlazení

Tím se zajistí rovnoměrná distribuce studeného vzduchu v celé místnosti a komfortní prostředí, aniž by na vás neustále přímo foukal studený vzduch.

