

WindFree™ 1cestná kazeta SAMSUNG

Inteligentní chlazení. Žádný průvan.

VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+

Bezprůvanová WindFree technologie

100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°

Nízká vestavná výška vnitřní jednotky 170mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vestavěné čerpadlo kondenzátu – výtlačná výška 750mm

Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

Ovladač je nutno zvolit – viz volitelné příslušenství

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ovládání:

Dálkový infračervený ovladač

Kabelový ovladač

Kabelový dotykový ovladač

WIFI kit

Dekorační panel:

Standardní

Sensor pohybu MCR-SMC



WindFree™
technologie



Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Bez nepříjemného průvanu

Díky technologii Wind-Free nebudete o klimatizaci ani vědět. Zajišťuje komfortní teplotu bez průvanu, a tedy i nastydých zad, suchých očí a podrážděných dýchacích cest.



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Připojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chlazení SEER	Vytápění SCOP
AC026RN1DKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f	6,4	4,0
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+
AC035RN1DKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f	6,2	4,0
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+

Kompatibilní Příslušenství

Nezbytné pro provoz - dekorační panel

Model	Dekorační panel 1-Way Cassette
Typ	PC1NWFMAN
Rozměr (mm)	1198x500x35



Kompatibilní Příslušenství

Volitelné

Model	Infračervený ovladač	Solární infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit Centrální
Typ	AR-EH03E	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN



WindFree™ 1cestná kazeta SAMSUNG



WindFree™ technologie


WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.

Přední panel nástěnných jednotek WindFree™ obsahuje 23 000 mikrootvorů, skrz které je rozptylován chladný vzduch v režimu WindFree™.

Tyto mikrootvory pro technologii WindFree™ jsou nutné pro vytvoření tzv. „Klidného vzduchu“, který vychladí místnost bez pocitu chladného vzduchu.



1. Režim rychlého chlazení



2. Režim odvlhčování



3. Režim WindFree™



1-cestné kazetové jednotky ve své lamele mají 13 000 mikrootvorů.

Tyto mikrootvory pro technologii WindFree™ jsou nutné pro vytvoření tzv. „Klidného vzduchu“, který vychladí místnost bez pocitu chladného vzduchu.

Infračervený solární ovladač SolarCell

Nový Infračervený solární dálkový ovladač SolarCell se zaměřuje na inovativní nabíjení, štíhlý design a snadnou použitelnost.

Dálkový ovladač SolarCell **nepotřebuje baterie**; místo toho je na zadní straně dálkového ovladače integrován solární panel, který umožňuje nabíjení vystavením přímému světlu. Plně nabitá baterie vydrží až dva roky, což z ní činí ekonomickou alternativu k jednorázovým bateriím.

Kromě toho je na spodní straně dálkového ovladače také USB-C port pro rychlé nabíjení. Má lepší úchop, jednodušší ovládání tlačítky, velký OLED displej a nízkou hmotnost.



Detail jednotky WindFree™ 1-Way Cassette