

## 360° Kruhová kazeta

# SAMSUNG

### VLASTNOSTI

360° distribuce vzduchu  
Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů  
Vestavná výška vnitřní jednotky od 281mm

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vestavěné čerpadlo kondenzátu – výtlačná výška 750mm

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Ovládání:

Dálkový infračervený ovladač  
Kabelový ovladač  
Kabelový dotykový ovladač  
WIFI kit

#### Dekorační panel: čtverec / kruh / bílý / černý (dle volby)

Standartní (čtverec/kruh)

Samospouštěcí panel (kruh) - Pre-filtr

Panel pro čistý vzduch (kruh) - Pre-filtr+PM 1.0 filter

Černá varianta dekorálního panelu standart (čtverec/kruh)

Senzor pohybu MCR-SME

- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu – výtlačná výška 750mm



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (SxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0					
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0					
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0					
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0					
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0					
AC140RN4PKG/EU	15.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.4	4.1
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.1					
AC140RN4PKG/EU	15.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.4	4.1
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5					

<p><b>Volitelné</b></p> <p>Infračervený ovladač</p> <p>AR-KH03E</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Kabelový ovladač CZ/SK</p> <p>MWR-WG00KN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Kabelový dotykový ovladač</p> <p>MWR-SHTN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Wi-Fi Kit</p> <p>MIM-H04EN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Senzor pohybu</p> <p>MCR-SME</p> 
<p><b>Volitelné</b></p> <p>Dekorační panel</p> <p>PC4NUNMAN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Samospouštěcí panel</p> <p>PC6EUXMAN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Panel pro čistý vzduch</p> <p>PC6EUCMAN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Dekorační panel</p> <p>PC4NUDMAN</p> 	<p><b>Volitelné</b></p> <p>Dekorační panel</p> <p>PC4NBDMAN</p> 

# 360° Kruhová kazeta

# SAMSUNG

Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch



## 360° Kruhová kazeta HighEE SAMSUNG

### VARIANTA S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

Provozní rozsah chlazení -20 až 52°C / vytápění -25-24 °C  
Provozní rozsah vnitřní teploty od 8 °C – s infra ovladačem

- Kruhová kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP
AC052BN6PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	12.70	1f	8.3 (A++)	4.6 (A++)
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0					
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.8 (A++)	4.6 (A++)
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0					
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.8 (A++)	4.6 (A++)
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0					
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.6 (A++)	4.6 (A++)
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0					
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.6 (A++)	4.6 (A++)
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0					
AC120BN6PKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.3	4.4
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0					
AC140BN6PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.1	4.4
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0					

