KLIMATRON

PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
DĚLENÉ JEDNOTKY

sinclair
AIR CONDITIONING

Set venkovní jednotky
a smaltové nádrže na teplou
užitkovou vodu o objemu
185 litrů

NOVINKA

nová
zelená
úsporám

Set venkovní jednotky
a nádrže na teplou
užitkovou vodu o objemech
200 a 300 litrů.

Ohřívač vody se vzduchovým tepelným čerpadlem je moderní, účinný, energeticky úsporný a ekologicky šetrný produkt.

KLIMATRON SERVIS s.r.o. Chropyňská 1693/2, Kroměříž 767 01 tel: 775 731 781 email: obchod@klimatron.cz www.klimatron.cz

KLIMATRON
PRODEJ - INSTALACE - SERVIS

KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA - REKUPERACE

OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
DĚLENÉ JEDNOTKY

sinclair
AIR CONDITIONING

VLASTNOSTI

- Uzavřený okruh systému chladivového potrubí. Nehrozí kontaminace teplé užitkové vody chladivem
- Potrubí chladiva je ovinuto vně zásobníku
- Ovládání ohřívače je nástěnným ovladačem v anglickém jazyce, který je ve standardu
- Záruka 3 roky

SWH-E20C

VENKOVNÍ JEDNOTKA			SWH-E20C
Výkon topení		kW	2+2,1
Příkon *		kW	1,2+2,1
Energetická třída **		-	A+
Výstupní teplota vody		°C	38-70
Napájení		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50
Chladivo	Typ	-	R454C
	Množství	kg	0,95
Rozměry (š x h x v)	Jednotka	mm	804×327×555
Hmotnost (brutto / netto)		kg	29
Hladina akustického výkonu (***)		dB (A)	60
Rozsah provozních teplot		°C	-15-46
Max. délka potrubí		m	30
Max. převýšení		m	20

VNITŘNÍ JEDNOTKA			SWH-I200	SWH-I300
Objem nádrže		l	190	285
Napájení el. ohřívače		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Výkon el. ohřívače		W	2100	2100
Rozměry (š x h x v)	Jednotka	mm	504×504×1661	580×580×1730
	Hmotnost	kg	74	97
Materiál nádrže			smalt	smalt
SVT kód			Na dotaz	Na dotaz